

- 3 Open [index.html](#) in je browser en open [simple.css](#) ernaast in Kladblok, zodat je beide bestanden naast elkaar ziet.

Het bestand [simple.css](#) bevat slechts één instructie:

```
body {  
  font-family: sans-serif;  
}
```

Deze wordt 'selector' genoemd en vertelt de browser hoe alles binnen dit body-element van het HTML-bestand moet worden gemaakt. Wat deze selector hier aangeeft is dat 'alles binnen het body-element in het lettertype sans-serif moet worden weergegeven'.

- 4 Pas de [body](#) selector aan door een regel toe te voegen voor het opnemen van een achtergrondafbeelding, en voeg een nieuwe selector toe die aangeeft hoe het [h1](#) element moet worden opgemaakt. Het bewerkte bestand [home.css](#) zal er dan als volgt uitzien

```
body {  
  font-family: sans-serif;  
  background-image: url('../images/ling-ling.png');  
}  
h1 {  
  padding: 12px;  
  background-color: black;  
  color: white;  
  border-radius: 10px;  
}
```

- 5 Voeg een voor een de regels toe en sla de wijzigingen steeds op. Klik telkens wanneer je een nieuwe regel hebt toegevoegd op Refresh (Vernieuwen) in je browser, zodat je kunt zien hoe de nieuwe regel het uiterlijk van de pagina beïnvloedt.

Merk op hoe de selectors een aantal individuele opmaakregels bevatten. Elke regel wordt afgesloten met een puntkomma (;) en bestaat uit een eigenschap (zoals **kleur**) gevolgd door een dubbele punt (:) en vervolgens waarde (zoals **wit**). Merk ook op dat regels binnen accoladetekens ({ en }) zijn geplaatst.